

Fax – Linksys SPA-2102

Handleiding

Versie: 1.0 BD 5 juli 2010 Datum:

ROUTIT**CONNECTIVITY**

ROUTITINTERNET ROUTITSECURITY ROUTITSTORAGE ROUTITVOIP













Copyright © RoutIT 2010 | www.routit.nl - info@routit.nl

1. Inhoudsopgave

~
3
3
5

2. Fax – Linksys SPA-2102

Dit document beschrijft de configuratie stappen om een Linksys SPA-2102 succesvol te laten functioneren met een traditioneel faxapparaat. Een aantal opmerkingen vooraf:

- RoutIT heeft getest met een Canon FAX-L350 G3 fax.
- RoutIT heeft successol getest naar verschillende bestemmingen op het traditionele telefoonnet. Deze bestemmingen hadden ook alle een G3 fax apparaat.
- RoutIT heeft successol getest naar een BroadSoft fax-to-mail service.
- De firmware versie op de Linksys SPA-2102 waarmee getest is, is 3.3.6.

Het succesvol kunnen versturen en ontvangen van faxberichten via de Linksys SPA-2102 zal mede van de gebruikte faxapparatuur afhangen. RoutIT kan hierdoor ook **géén** garanties afgeven op een functionele situatie na het volgen van deze handleiding.

RoutIT adviseert dan ook **altijd** te testen met het faxapparaat van een klant waar deze set-up eventueel gebruikt gaat worden voordat er overgegaan wordt op het faxen via SIP en het porteren van het bestaande faxnummer van de klant. De BroadSoft Lab omgeving die u als HIP partner tot uw beschikking heeft kan hier uiteraard prima voor gebruikt worden.

2.1. Configuratie BroadSoft

Voordat de Linksys SPA-2102 geconfigureerd kan worden dient u uiteraard eerst een gebruiker binnen BroadSoft aan te maken. Het afnemen van een 'Base User' licentie is hiervoor een vereiste. Binnen BroadSoft gaat u via 'Profile' naar 'Users' en klikt u op de 'Add' button. Vul vervolgens alle vereiste velden in:

Users Add

OK	Cancel	
ε	Service Provider: RoutIT LAB	Group: Bart
	* User ID: faxuser	@bart.lab.routit.voipit.nl
	* Last Name: User	* First Name: Fax
Calling Line	e ID Last Name: User	* Calling Line ID First Name: Fax
* li	nitial Password:	* Re-type Initial Password:
	Department: None 💌	Language: Nederlands 💌
	Time Zone: (GMT+02:00) Europe/Ar	nsterdam 🔹 Network Class of Service: None 💌

Klik 'OK' en ga vervolgens naar de zojuist aangemaakte gebruiker. Kies via 'Profile' voor 'Addresses', wijs het gewenste telefoonnummer toe en maak een Identity/Device Profile aan:

Addresses

Addresses allows you to view and maintain your phone numbers and other identities that are used to make and receive calls.

OK	Apply	Cancel	
Phone Nu	mber: 0318744	060 💌 Activated	
Exter	nsion: [3333]	(hand)	
C Islandik	Device Drefile	C.Tausling C.Mana	
rdentitviΩ	Oevice Profile	so tranking so None	
Identity/E	ntity/Device Profi	le Name: New Identity/Devi	vice Profile (Group) 💌
* New Ide	ntity/Device Profi	le Name: faxuser	and the second s
Id	entitv/Device Pro	file Type: Linksys SPA-2102	2
	Host Name/IP	Address	Port
	MAC	Addroce	
	MAC		
E.	*	_ine/Port: faxuser	@ bart.lab.routit.voipit.nl 💌

Belangrijk is om het juiste Identity/Device Profile type te selecteren. Deze moet de 'Linksys SPA-2102' zijn. Daarnaast is uiteraard een profielnaam verplicht en een Line/Port ID waarmee de ATA zich kan registreren op het platform. Klik 'OK'.

Wijs vervolgens via 'Assign Services' het 'Base' servicepack toe:

Assign Services

Assign Services allows you to assign or unassign services and service packs for a user. If a service or service pack is unassigned the service data that has been filled out will be lost.

A	vailable Service Pa	cks		User Service Packs
	Business_v2 Fax_v1	,	Add >	Base_v2
	Mobility_v1 Premium_v2 Trunk_v2	Re	move <	
		Ac	d All >>	
		Rem	ove All <<	

Klik 'OK' en ga vervolgens via 'Utilities' naar 'Authentication'. Stel daar een gebruikersnaam en wachtwoord in waarmee de Linksys SPA-2102 zich kan autoriseren op het RoutIT HIP platform:

Authentication

Authentication allows you to use encryption to safely determine that the user at a given phone is who they say they are. This helps prevent hijacking of service in hosted communications networks. The user name and password must match the user name and password configured on your phone, or in your phone's configuration file.

OK	Apply	Cancel			
	* Authentication	l lear Nama	ua favucor		
* Type n	ew authenticatio	on password:	ua_iaxusei		
* Re-type n	ew authenticatio	on password:	*****		
OK	Apply	Cancel			

Klik op 'OK'. Hiermee is de gebruiker volledig aangemaakt. Uiteraard kunnen de waardes die in de screenshots te zien zijn aangepast worden naar eigen instellingen. Daarnaast is er nog een service genaamd 'Call Waiting' die u aan moet passen. Ga daarvoor op User niveau naar 'Call Control' en kies vervolgens voor 'Call Waiting'. Zet deze functie op 'Off':

Call Waiting

Call Waiting allows you to receive another call while you are on the phone. You can turn it on or off for all calls and then selectively turn it back on or off using the feature access codes.



Hiermee zorgt u ervoor dat het faxapparaat niet nogmaals kan worden aangesproken als het apparaat al bezig is met het versturen of ontvangen van een fax.

De configuratie binnen BroadSoft is daarmee afgerond.

2.2. Configuratie Linksys SPA-2102

Sluit de internetpoort van de Linksys SPA-2102 aan op een switch of router die een verbinding heeft naar de buitenwereld. Sluit een PC of laptop aan op de Ethernetpoort van de Linksys SPA-2102. Hierdoor zal de PC of laptop een IP adres krijgen in de 192.168.0.x reeks. Ga vervolgens met een browser naar de volgende URL:

http://192.168.0.1/admin/voice/advanced

Klik op 'Line 1' en scroll naar 'Proxy and Registration' en 'Subscriber Information':

Proxy and Registration			
Proxy:	bart.lab.routit.voipit.r	al	
Outbound Proxy:	172.31.161.250		
Use Outbound Proxy:	yes 💌	Use OB Proxy In Dialog:	yes 💌
Register:	yes 🔹	Make Call Without Reg:	no \star
Register Expires:	3600	Ans Call Without Reg:	no 💌
Use DNS SRV:	no 💌	DNS SRV Auto Prefix:	no 💌
Proxy Fallback Intvl:	3600	Proxy Redundancy Method:	Normal
Voice Mail Server:		Mailbox Subscribe Expires:	2147483647
Subscriber Information			
Display Name:	Fax User	User ID:	faxuser
Password:	*********	Use Auth ID:	yes 👻
Auth ID:	ua_faxuser		
Mini Certificate:			
SRTP Private Key:			

De velden moeten de volgende waardes bevatten:

Proxy and Registration

Proxy:	Het groepsdomein binnen BroadSoft.
Outbound Proxy:	172.31.161.250 voor de productieomgeving via een IP-VPN. 89.146.63.27 voor de productieomgeving via het internet. 89.146.63.45 voor de labomgeving.
Use Outbound Proxy:	yes.
Subscriber Information	
Display Name:	Zelf in te vullen naam.
User ID:	Moet overeenkomen met de Line/Port ID van de gebruiker in BroadSoft (User niveau -> Profile -> Addresses).
Password:	Het wachtwoord wat ingevuld is onder Authentication in Broadsoft (User niveau -> Utilities -> Authentication).
Use Auth ID:	yes.
Auth ID:	Moet overeenkomen met de Authentication User Name van de gebruiker in BroadSoft (User niveau -> Utilities -> Authentication).

Scroll vervolgens door naar de sectie 'Audio Configuration':

Audio Configuration			
Preferred Codec:	G711u 💌	Silence Supp Enable:	no \star
Use Pref Codec Only:	no 💌	Silence Threshold:	medium 🔹
G729a Enable:	yes 💌	Echo Canc Enable:	yes \star
G723 Enable:	yes 💌	Echo Canc Adapt Enable:	yes \star
G726-16 Enable:	yes 💌	Echo Supp Enable:	yes 🔹
G726-24 Enable:	yes 💌	FAX CED Detect Enable:	yes 💌
G726-32 Enable:	yes 💌	FAX CNG Detect Enable:	yes 🔹
G726-40 Enable:	yes 💌	FAX Passthru Codec:	G711u 🔹
DTMF Process INFO:	yes 💌	FAX Codec Symmetric:	yes \star
DTMF Process AVT:	yes 💌	FAX Passthru Method:	ReINVITE -
DTMF Tx Method:	Auto	FAX Process NSE:	yes 👻
Hook Flash Tx Method:	None 💌	FAX Disable ECAN:	no 💌
Release Unused Codec:	yes 💌	FAX Enable T38:	yes 🔹
FAX T38 Redundancy:	1 -	FAX Tone Detect Mode:	caller or callee 💌

Belangrijk hier is dat de optie 'FAX Passthru Method' naar 'ReINVITE' gezet wordt. Dit zorgt ervoor dat er altijd van T38 gebruik gemaakt wordt.

Klik vervolgens onderaan op de knop 'Submit All Changes'. Na 5 seconden zal de hoofdpagina van de Linksys SPA-2102 verschijnen. Onder 'Line 1 Status' zal de 'Registration State' op 'Registered' staan:

Line 1 Status Hook State:	On	Registration State:	Registered
Last Registration At:	7/5/2010 05:53:13	Next Registration In:	3561 s
Message Waiting:	No	Call Back Active:	No
Last Called Number:		Last Caller Number:	

Dit geeft aan dat de registratie richting het RoutIT HIP platform succesvol is. Dit is tevens nog een keer te verifiëren via de BroadSoft interface:

OK		
Endpoint Ty	pe: Primary	
Line/P	ort: faxuser@bart.lab.routit.voipit.nl	
Identity/Device Pro Nar	nfile faxuser (Group) me:	
Ĺ	JRI: sip:faxuser- IBa4t8ieh4ie7@172.31.160.125:5060:transport⊨udp	Expiration: Mon Jul 05 21:53: CEST 2010

Dit is te vinden op User niveau via Utilities -> Registrations.

Sluit het faxapparaat aan via een RJ11 aansluiting op de 'Phone 1' poort van de Linksys SPA-2102 en test de functionaliteit van het versturen en ontvangen van faxberichten.